

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:00

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Манометр МПЗА-Кс-100 кПа-1.0-ОШ-IP65-K1/2-Корр-Заполн. | <p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1117 864">Конструктивное исполнение Осевой штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 987">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1357">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1035 1480">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1603">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 971 1727">Гидрозаполнение С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 979 1973">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2096">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2219">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> |