

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-IP54-G1/2-В-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 967 741">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 842 987">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 946 1111">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1234">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1357">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1480">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 906 1603">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 943 2219">Обезжиривание С обезжириванием</p>