

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:02



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Ф-IP54-G1/2-В-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет. | <p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 674 967 741"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 864"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 842 987"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 946 1111"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1038 1234"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1357"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1480"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 906 1603"><b>Пломбировка</b><br/>С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727"><b>Пломба навесная</b><br/>С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 943 2219"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> |