

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:49



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-Д-IP54-G1/2-В-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-Табл.-П.П.С.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b> 0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 707"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 954"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1077"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1010 1200"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1323"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1447"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2063"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 922 2186"><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p>