

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:13

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см²-1.5- ФОШ-Д-IP65-G1/2-B- Безоп.стекло100-Контр.стр-УПД- Обезж.-Пл.-П.П.С.-ЦСМ-П.П.Пас.- Свидет.</p> | <p>Тип изделия Манометр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p>Стекло Безопасное</p> <p>Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p>Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p>Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p>Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p>Пломбировка С пломбировкой</p> <p>Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p>Температура окружающей среды -70...+60°C</p> |