

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:50

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-IP65-G1/2-B-Безоп.стекло100-Контр.стр-Черта-Обезж.-Пл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 707">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 831">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 836 1077">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 943 1200">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1018 1323">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1447">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 979 1570">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 906 1693">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 979 1816">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>