

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 23:41

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Манометр технический МП4-УУ2-40 кгс/см ² -1.5-Обезж.-IP54-Ст-G1/2-П.П.С-Свидет.-Пл.-Черта-Табл. | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 160 мм |
| | Диапазон показаний: 0...40 кгс/см ² |
| | Класс точности: 1.5 |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Фланец: без фланца |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: G1/2-В |
| | Измеряемая среда: Жидкость |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура измеряемой среды: -50...+150°C |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C |
| | Обезжиривание: с обезжириванием |
| | Демпфер: без демпфера |
| | Технологическая черта на шкале: с чертой |
| | Пломбировка: пломбировка навесной пломбой |
| | Табличка позиционного обозначения: с табличкой |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: с отметкой |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: без отметки |
| | Поверка ЦСМ: без поверки |
| | Свидетельство о поверке: со свидетельством |
| | Материал корпуса: сталь |
| | Стекло: Оконное |
| | Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| | Держатель: Медный сплав; Сталь |
| | Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |

| Наименование | Параметры |
|--------------|--|
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | ТУ: 25-02.180335-84 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 25.51.52.130 |