

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:51



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр технический МП4-УТ2-40<br>кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Обезж.-Ф-IP53-Ал-G1/2 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...40 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 869"><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b><br/>Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 940 1731"><b>Обезжиривание</b><br/>с обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 874 1854"><b>Демпфер</b><br/>без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1187 2101"><b>Пломбировка</b><br/>без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2224"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>без таблички</p> |