

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:17

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-400 кПа-1.5-Ац-Ф-ОШ-IP53-Ал-К1/2	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 812 864">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Обезжиривание без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 876 1850">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1187 2096">Пломбировка без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2219">Табличка позиционного обозначения без таблички</p>