

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:17



Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-2,5 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ац-IP54-Ст-К1/2	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...2,5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b> Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 874 1854"><b>Демпфер</b> без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1187 2101"><b>Пломбировка</b> без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2224"><b>Табличка позиционного обозначения</b> без таблички</p>