

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 18:20

Наименование	Параметры
Манометр технический МП4-УУ2-4 кгс/см ² -1.5-Ац-Ф-ОШ-IP53-Ал-К1/2	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...4 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 815 869">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Обезжиривание без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 874 1854">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1187 2101">Пломбировка без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2224">Табличка позиционного обозначения без таблички</p>