

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 17:33

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-1 кгс/см ² -1.0-Д-М20х1,5-Черта-П.П.С.-П.П.Пас.-Э	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: 0...1 кгс/см ²
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: М20х1,5
	Стекло: Силикатное
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: Без навесной пломбы
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°С
	Температура окружающей среды: -70...+60°С
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: С демпфером
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное

Наименование	Параметры
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130