

Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 23:07

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-0,6 кгс/см ² -1.0-G1/2-В-Пл.-П.П.Пас.-Свидет.-Э	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: 0...0,6 кгс/см ²
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: G1/2-В
	Стекло: Силикатное
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Пломбировка: С пломбировкой
	Пломба навесная: Без навесной пломбы
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой	
Поверка ЦСМ: Без поверки	
Свидетельство о поверке: С свидетельством	
Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав	
Держатель: Нержавеющая сталь	
Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав	
Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)	
Тип измеряемого давления: Избыточное	

Наименование	Параметры
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130