

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:00



Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-1 МПа-1.0-М20х1,5-Э	<p data-bbox="671 181 866 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 837 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 954"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 959 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 836 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1323"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1330 1038 1364">в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 879 1447"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1453 916 1487">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 943 1570"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1576 979 1610">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 740 1733">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1166 1816"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1823 852 1856">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1946 836 1980">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 911 2063"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 2069 948 2103">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 815 2186"><b>Демпфер</b></p> <p data-bbox="671 2192 868 2226">Без демпфера</p>