

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:00

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-160 кПа-1.0-М20х1,5-Э	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний 0...160 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 987">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 831 1234">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1357">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 911 1480">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 975 1603">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">Демпфер Без демпфера</p>