

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:22

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.5-К1/2-Обезж.-Пл.-Пл.С-Табл.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 869">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 992">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1238">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1086 1361">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1413 906 1485">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1536 963 1608">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1854">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1977">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">Демпфер Без демпфера</p>