

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 18:09



Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-К1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 864"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 987"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1357"><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 919 1480"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1536 979 1603"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1973"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2029 954 2096"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p>