

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:45

Наименование	Параметры
Манометр МП4А-Кс-100 кгс/см ² -1.0-М20х1,5-Пл.-Пл.С-П.П.Пас.-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 376">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 879 499">0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 622">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 745">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 869">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 959 992">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 788 1115">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1238">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 1046 1321">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1330 1038 1361">в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1413 884 1444">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1453 903 1485">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1536 943 1568">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1576 959 1608">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1691">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 743 1731">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1814">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1823 847 1854">-50...+100°С</p> <p data-bbox="671 1906 1203 1937">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1946 831 1977">-70...+60°С</p> <p data-bbox="671 2029 922 2060">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2069 954 2101">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 2152 820 2184">Демпфер</p> <p data-bbox="671 2192 874 2224">Без демпфера</p>