

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 02:31

| Наименование     | Параметры   |
|------------------|---|
| Манометр МП4А-Кс | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|                  | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм  |
|                  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...1600 кгс/см <sup>2</sup>                             |
|                  | <b>Класс точности:</b> 1.0  |
|                  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|                  | <b>Конструктивное исполнение:</b> Осевой штуцер с передним фланцем                  |
|                  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь  |
|                  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-B   |
|                  | <b>Стекло:</b> Силикатное   |
|                  | <b>Корректор "0":</b> С корректором "0"   |
|                  | <b>Контрольная стрелка:</b> С контрольной стрелкой                                  |
|                  | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> Без указателя предельного давления |
|                  | <b>Гидрозаполнение:</b> С гидрозаполнением  |
|                  | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки   |
|                  | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой  |
|                  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1   |
|                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                   |
|                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                    |
|                  | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием  |
|                  | <b>Демпфер:</b> С демпфером   |
|                  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой                                     |
|                  | <b>Экспортное исполнение:</b> 333   |
|                  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                              |
|                  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                           |
|                  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки       |
|                  | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой  |
|                  | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                   |
|                  | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь   |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                        |
|              | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                         |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                |
|              | <b>Измеряемая среда:</b> 333                               |