

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:57



Наименование	Параметры
Манометр МТПСд-100-ОМ2-40 МПа-1.0-R404а-K1/2-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b> Хладон 404а</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b> ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1426 1525"><b>Температура измеряемой среды</b> до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1576 1206 1648"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1700 954 1771"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1823 1086 1895"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1946 1198 2018"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2069 919 2141"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2192 1254 2240"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p>