

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:46

Наименование	Параметры
Манометр МТПСд-100-ОМ2-16 МПа-1.0-R404а-K1/2-Свидет.	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний 0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 799 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Хладон 404а</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1525">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1581 1206 1648">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1704 951 1771">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1827 1078 1895">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1951 1190 2018">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2074 919 2141">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2197 1254 2240">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>