

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:20

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-121Р.20 (0-2,5 МПа) М10х1.2,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба М10х1</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1111">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1234">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал корпуса нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 874 1603">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1973">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>