

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:12



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-121Р.10 (0-4 МПа) NPT1/8.2,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 756 378">40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">2,5</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 839 871">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1206 954"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 1342 994">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 1358 1117">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 963 1240">нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1330 963 1364">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1447"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1453 871 1487">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1570"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 767 1610">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 807 1733">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1816"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 727 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1946 767 1980">NPT1/8</p> <p data-bbox="671 2029 711 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 839 2226">9026204000</p>