

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:27

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-121Р.10 (0-6 МПа) G1/8.2,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба G1/8</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1111">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1234">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал корпуса нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1603">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1110 1727">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1062 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>