

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:42

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-220Р.10 (0-6 МПа) М12х1,5.2,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 756 378">50 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1046 584">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 591 842 624">Радиальное</p> <p data-bbox="671 674 1102 707">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 714 788 748">М12х1,5</p> <p data-bbox="671 797 911 831">Класс точности</p> <p data-bbox="671 837 715 871">2,5</p> <p data-bbox="671 920 927 954">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 960 730 994">IP65</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1077">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1084 1342 1117">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1207 1358 1240">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 959 1323">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1330 1115 1364">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 783 1447">Стекло</p> <p data-bbox="671 1453 874 1487">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1570">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1576 879 1610">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 767 1733">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1816">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1823 810 1856">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1939">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1946 724 1980">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 715 2063">ТУ</p> <p data-bbox="671 2069 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2186">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2192 842 2226">9026204000</p>