

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:01

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-221ТС.20 (0-16 МПа) NPT1/4.2,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 50 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1347 864">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1362 987">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 971 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 871 1357">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1850">Расположение штуцера Осевое со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Присоединительная резьба NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>