

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:33

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-221Р.20 (0-2,5 МПа) М12х1,5.2,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 50 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1115">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1238">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 874 1608">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1977">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>