

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:49

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-221Р.00 (0-10 МПа) NPT1/4.2,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 756 383">50 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 820 506">0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 629">2,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1043 831">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 842 836 875">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1203 954">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 965 836 999">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1088 852 1122">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1211 963 1245">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1335 963 1368">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 788 1447">Стекло</p> <p data-bbox="671 1458 868 1491">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1570">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1581 772 1615">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 948 1693">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1704 724 1738">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1139 1816">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1827 724 1861">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1951 772 1984">NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2029 708 2063">ТУ</p> <p data-bbox="671 2074 1059 2107">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 868 2186">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2197 836 2231">9026204000</p>