

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:14

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320РКТ.10 (0-6 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 707">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1342 864">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1358 987">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1111">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 871 1234">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1357">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1480">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1142 1727">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1973">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1062 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>