

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Т.10 (0-10 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 756 374">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 820 497">0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 826"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 772 866">Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1203 949"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 1342 990">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1072"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 1362 1113">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1196"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 1118 1236">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 783 1319"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1330 874 1359">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1442"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1453 879 1482">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1565"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 772 1606">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1688"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 810 1729">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1812"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1852">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1935"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1946 788 1975">М12х1,5</p> <p data-bbox="671 2029 804 2058"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2069 863 2098">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 715 2181"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2192 1059 2222">4212-001-4719015564-2008</p>