

Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 20:26

| Наименование | Параметры |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр ТМ-320ТКТ.10 (0-16 МПа) М12х1,5.1,5 | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 63 мм |
| | Диапазон показаний: 0...16 МПа |
| | Класс точности: 1,5 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Температура окружающей среды: -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| | Стекло: Органическое |
| | Материал штуцера: Медный сплав |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Глицерин |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Присоединительная резьба: М12х1,5 |
| | Расположение штуцера: Осевое с задним фланцем |
| | Байонет: без байонета |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |