

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 17:16



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Т.10 (0-25 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 756 378">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 820 501">0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 772 871">Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1203 954"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 1342 994">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 1362 1117">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 1118 1240">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 783 1323"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1330 874 1364">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1453 879 1487">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1570"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 772 1610">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 812 1733">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1816"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1946 740 1980">G1/4</p> <p data-bbox="671 2029 804 2063"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2069 863 2103">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 708 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2192 1059 2226">4212-001-4719015564-2008</p>