

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320РКТ.00 (0-0,25 МПа) G1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1203 869"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 992"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 874 1238"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1361"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1731"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854"><b>Присоединительная резьба</b> G1/4</p> <p data-bbox="671 1906 1114 1977"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 802 2101"><b>Байонет</b> Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>