

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:09

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320РКТ.10 (0-0,6 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 759 383">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 823 506">0...0,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1203 831">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 842 1342 875">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1182 954">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 965 1358 999">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 959 1077">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1088 1110 1122">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 871 1245">Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1323">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1335 871 1368">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1447">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1458 767 1491">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1581 807 1615">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1142 1693">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1704 727 1738">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1827 735 1861">G1/4</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1939">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1951 1110 1984">Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 799 2063">Байонет</p> <p data-bbox="671 2074 855 2107">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186">ТУ</p> <p data-bbox="671 2197 1054 2231">4212-001-4719015564-2008</p>