

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Р.10 (0-4 МПа) G1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 759 383">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 799 506">0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 842 839 875">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1206 954"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 965 1342 999">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 1358 1122">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 959 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 1110 1245">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 783 1323"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1335 871 1368">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 871 1491">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1570"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 767 1615">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 807 1738">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1142 1816"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1827 727 1861">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1951 735 1984">G1/4</p> <p data-bbox="671 2029 799 2063"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2074 791 2107">Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2197 1054 2231">4212-001-4719015564-2008</p>