

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:11

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321РКТ.10 (0-60 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...60 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 920 1342 987">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1358 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 871 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1142 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1973">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 855 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1054 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>