

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:17



| Наименование                                    | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ТМ-321ТКП.20 (0-0,1 МПа)<br>NPT1/4.1,5 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1347 869"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1366 992"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 970 1238"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 874 1361"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1145 1731"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1854"><b>Расположение штуцера</b><br/>Осевое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 861 1977"><b>Байонет</b><br/>без байонета</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2101"><b>Присоединительная резьба</b><br/>NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> |