

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:09



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321РКТ.20 (0-0,16 МПа) NPT1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1347 864"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1362 987"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 970 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 874 1357"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603"><b>Гидрозаполнение</b> Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1145 1727"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1114 1850"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 861 1973"><b>Байонет</b> без байонета</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096"><b>Присоединительная резьба</b> NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>