

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:11

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321Т.20 (0-0,25 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1111">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1362 1234">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 967 1480">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1603">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>