

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:23



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321Т.20 (0-0,25 МПа) NPT1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 756 383">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 842 506">0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 842 775 875">Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1206 954"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 965 1350 999">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 1366 1122">-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1211 967 1245">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1335 967 1368">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1447"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1458 871 1491">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1570"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 767 1615">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 791 1738">Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1816"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1827 727 1861">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 804 1939"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 1951 791 1984">Байонет</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2063"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 2074 767 2107">NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2197 1062 2231">4212-001-4719015564-2008</p>