

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:48

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321ТКТ.10 (0-0,4 МПа) NPT1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1342 864">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1358 987">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 971 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 871 1357">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1850">Расположение штуцера Осевое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 799 1973">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2029 1102 2096">Присоединительная резьба NPT1/4</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>