

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:38

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521Р.22 (0-0,16 МПа) М20х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1111">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1234">Температура измеряемой среды -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 908 1357">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1480">Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1031 1603">Магнитное поджатие С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 971 1727">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 967 1850">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 871 1973">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2096">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2219">Гидрозаполнение Силикон</p>