

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:48

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521Р.00 (0-1 МПа) М20х1,5.1,0 Б	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 804 501">0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1043 831">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 837 836 871">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1107 954">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 960 788 994">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1077">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1084 836 1117">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1187 1200">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1207 852 1240">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1330 963 1364">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 979 1447">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1453 963 1487">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 788 1570">Стекло</p> <p data-bbox="671 1576 1426 1610">Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1700 772 1733">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 948 1816">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1823 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1139 1939">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1946 724 1980">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 852 2063">Исполнение</p> <p data-bbox="671 2069 1011 2103">Безопасное исполнение</p> <p data-bbox="671 2152 708 2186">ТУ</p> <p data-bbox="671 2192 1059 2226">4212-001-4719015564-2008</p>