

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:06



| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Манометр ТМ-521Р.10 (0-0,06 МПа)<br>G1/2.1,0 Пх2,5 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1111"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1362 1234"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1973"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1035 2096"><b>Исполнение</b><br/>С защитой от перегрузки</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> |