

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:29

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521РКТ.00 (0-6 МПа) М20х1,5.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 799 497">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 620">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 703">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 714 788 743">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 1203 826">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 837 831 866">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 949">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 960 847 990">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1043 963 1072">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1084 968 1113">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 975 1196">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1207 968 1236">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 783 1319">Стекло</p> <p data-bbox="671 1330 873 1359">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1453 767 1482">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1576 724 1606">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1688">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1700 724 1729">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1812">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1823 1115 1852">Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 932 1935">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 1946 730 1975">IP67</p> <p data-bbox="671 2029 715 2058">ТУ</p> <p data-bbox="671 2069 1059 2098">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2181">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2192 842 2222">9026204000</p>