

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:50

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭ.00 (0-16 МПа) G1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1238">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 874 1608">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1977">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>