

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 20:25

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр коррозионностойкий ТМ-521РКТ.00 (0-16 МПа) NPT1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Манометр                             |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                           |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...16 МПа                    |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0                               |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                              |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C         |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+200°C        |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь               |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь               |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое                              |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1                  |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет                              |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет                  |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> NPT1/2                  |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008                      |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                           |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                    |  |