

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:10



Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭ.00 (0-40 МПа) M20x1,5.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 820 497">0...40 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1046 703"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 714 922 743">Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 797 1102 826"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 837 788 866">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 949"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 831 990">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1072"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 847 1113">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1167 963 1196"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 968 1236">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1319"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1330 968 1359">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1442"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1453 874 1482">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1565"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 767 1606">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1688"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 724 1729">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1812"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1852">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 932 1935"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1946 730 1975">IP67</p> <p data-bbox="671 2029 715 2058"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2098">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2181"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 842 2222">9026204000</p>