

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:23

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521Р.20 (0-100 МПа) G1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...100 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1046 745">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 797 1102 869">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 920 1347 992">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1366 1115">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 970 1361">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1485">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1854">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 930 1977">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>