

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:27

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭ.00 (0-0,1 МПа) NPT1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 920 1203 987">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Присоединительная резьба NPT1/2</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>